

LES CONSEILS TECHNIQUES

- Marge interne : 35 mm (qui ne doit contenir aucun texte ni éléments importants.)
- Fonds perdus : 2 mm / côté (Marge interne : 3 mm)
- Résolution : 150 dpi
- Mode colorimétrique : CMJN
- Vectorisez les textes
- Oeillets & perforations : prévoir une zone de sécurité de 35 mm.

LES DIFFÉRENTES UTILISATIONS

Support rigide et léger, le panneaux Akilux ou panneau en alvéolaire est le support idéal pour tous vos besoins de publicité, de communication visuelle ou de signalétique extérieure.

La pose des oeillets permet une fixation facile.

Exemple d'utilisation :

- Panneaux immobiliers A vendre / Vendu
- Cache poteau
- Signalétique de spectacles ou manifestations
- Panneaux de chantier
- ...

SUR DEVIS

Également proposé sur devis :

- Impression sur vinyl en contre-collée
- Panneau double avec rainage central (plusieurs formats disponibles)
- Délai prioritaire
- Découpe à la forme

NOS FINITIONS

EPAISSEURS

- 3 mm
- 3,5 mm
- 10 mm

FORMAT

Le format minimum est de 10 x 10 cm

Largeur et longueur maximale :

- 3 mm & 3,5 mm : 120 cm / 160 cm.
- 10 mm : 100 cm / 200 cm.

Disponible en Recto simple et en Recto / Verso.

FINITIONS

- Oeillets transparents
- Perforations de 6 mm.

En ce qui concerne les oeillets :

- 4 angles
- 2 Oeillets hautes
- 6 Oeillets (3 en haut | 3 en bas)
- 6 Oeillets (3 à gauche | 3 à droite)

Oeillets



Perforations

